

TECHNICAL FEATURES

Norma Standard	Caratteristiche Features	Valori Prescritti Value Required	Rondò
ISO 10545/3	Assorbimento d'acqua Water absorption	EV > 10%	Conforme
ISO 10545/9	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Conforme According to
ASTM C484	Thermal shock	Unaffected	Unaffected
ISO 10545/13	Resistenza agli attacchi chimici Chemical Resistance	Nessuna alterazione visibile No visible alteration	Resiste Resistant
ASTM C650	Chemical Resistance	No visible alteration	Unaffected
ISO 10545/4	Resistenza alla flessione Breaking strength	Spessore S>= 600 N Thickness >=7,5 mm R >= 15 N/mm2	>= 600 N
ISO 10545/14	Resistenza alle macchie Stain Resistance	>=3	5
-	Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 Class A1	Classe A1 Class A1

Classificazione secondo la norma EN 14411: Gruppo BIII GL
Classification in accordance with standard EN 14411: Group BIII GL

Destinazione d'uso: rivestimenti - indoor
Intended use: wall coverings - indoor

Attenzione: Tutti i colori sono prodotti con smalti speciali che hanno un effetto craquelé ed una bassa resistenza agli acidi, alcali e prodotti di pulizia aggressivi. Non utilizzare detergenti aggressivi (come candeggina o ammoniaca). Si consiglia di applicare il sigillante tipo FILA W68 prima di stuccare. Valore di resistenza al graffio (MOHS): non applicabile.

Warning: All the colours are made with special glazes that tend to have a natural crackle effect and low resistance to acids, alkalis and aggressive cleaning products. Do not use aggressive cleaning products (like bleach or ammonia). It is recommended to apply sealant like FILA W68 before grouting. Scratch resistance value (MOHS): not applicable.

PACKING

Formato Size	Pcs Sqm	Box Pallet	Pcs Box	Kg Box	Kg Pallet	Sqm Pallet
Decoro	100	120	46	6,90	843,00	55,20
Base	100	120	50	7,50	915,00	60,00